

1/3インチ CCD マルチファンクションドームカメラ

JNC-201

お客様の多く立ち入る店舗のレジ上や、病院の待合室等、普段は目立たせたくない場所におすすめのドームカメラです。威圧感無く、自然に設置する事が可能です。



最低照度 0.0008Lux	デイナイト機能搭載
オートホワイトバランス	逆光補正機能
フリッカーレス機能	高画質な映像

カメラ仕様

タイプ	カラー、白黒
撮像デバイス	1/3 インチインターライン方式 CCD
総画素数	41 万画素 811 (H) × 508 (V)
有効画素数	38 万画素 768 (H) × 494 (V)
撮像面積	4.8 (H) × 3.6 (V)
テレビジョン方式	NTSC 方式
走査周波数	水平：15.734 (k Hz) 垂直：59.94 (k Hz)
同期方式	内部同期方式
映像出力	1.0Vp-75 Ω
水平解像度	580TV 本以上
S/N 比	50dB (表示 52dB、AGC on WEIGHT on)
最低被写体照度	0.05Lux (カラー / 白黒) (映像出力 25IRE AGC on WEIGHT、電子感度アップ時 F1.2 電子感度アップ off)
電子感度アップ時最低被写体照度	0.0008Lux (カラー / 白黒) (映像出力 25IRE AGC on WEIGHT F1.2 電子感度アップ 60 倍)
オートゲインコントロール	on (+24dB MAX) /off
電子アイリス(AES)	1/60 ~ 1/120000
電子シャッター	ALC1/60,FL1/100,1/180,1/350,1/500,1/750,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000
逆光補正	On/off 中央測光、48 分割エリア設定可能
ダイナミックレンジ補正	有り (XDR 拡張ダイナミック補正方式)
モーションディテクタ機能	48 分割エリア設定可能 (OSD モード)
プライバシーゾーン	有り (OSD モード)
その他機能	デジタルズーム機能、ポジ・ネガ表示、水平・垂直反転
レンズ	f=3 ~ 9mm F1.2
画角	水平 94.3 ~ 31.5° 垂直 68.9 ~ 23.7°
電源	DC-12V ± 10%
消費電流	200 m A (最大)
動作温度・湿度	-10℃ ~ 50℃ 湿度 80% 以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	128 (φ) × 90 (H)
質量	230g
付属品	取扱説明書、DC プラグ付コード、取付けネジ x 3

お問い合わせは

Remote & Security

JNC
 Japan Network Communication,INC

株式会社 ジェイエヌシー

〒160-0005
 東京都新宿区愛住町 23-2 ヘルックス新宿ビル II 10 F
 TEL : 03-5362-1022 FAX : 03-5362-2922
<http://www.jnc-kk.com/>